

Basis-Ausführung

Home:
 - Absenken: Lamellen geschlossen
 - Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
 - Führungsart: Schiene
 - Lamellenbreite: 90mm

Business zusätzlich :
 - Antrieb: 3. Endschalter für Arbeitsstellung
 Lamellen 45° geneigt beim absenken
 Lichtoptimierung LO

Home:
 - Beschattungsposition: geschlossen
 - Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
 - Zeitprogramm: grösser 2 Schaltzeiten

Business zusätzlich:
 - Beschattungsposition: Arbeitsstellung
 - Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
 - Windautomatik: mit Windsensorik / Zone
 - Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm
 Sommer-/Winterzeitumstellung
 - Automatik Sperre: Temporär bei Benutzereingriff

Optionale-Ausführungen

- Perforation: 5% (ganzer Behang)
 - Regenautomatik: ja
 - Frostautomatik: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business	
		Arbeitsstellung	
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung		
Perforation	0 / 5%	0%	5%
Farben	beliebig	VSR010	VSR010
			VSR110
		VSR130	VSR130
		VSR140	VSR140
		VSR240	VSR240
		VSR720	VSR720
		VSR901	VSR901
		VSR904	VSR904
			VSR907
			VSR909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Schönenwerd, 10.3.10, Schenker Storen AG